

NAZWA WŁASNA	BRANŻA SANITARNA
FKO2209 en. [700mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytowy 09 – wysokość 900mm [700] – długość 700mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv - 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2209 en. [900mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytowy 09 – wysokość 900mm [900] – długość 900mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv - 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2209 en.[1000mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytowy 09 – wysokość 900mm, [1000] – długość 1000mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv - 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2209 en.[1100mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytowy 09 – wysokość 900mm [1100] – długość 1100mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv - 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2209 en. [1200mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytowy 09 – wysokość 900mm [1200] – długość 1200mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv - 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2206 en. [600mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytowy 06 – wysokość 600mm [600] – długość 600mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2206 en. [700mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytowy 06 – wysokość 600mm [700] – długość 700mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane zasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv - 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)

FKO2206 en. [800mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 06 – wysokość 600mm [800] – długość 800mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2206 en. [900mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 06 – wysokość 600mm [900] – długość 900mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2206 en. [600mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 06 – wysokość 600mm [600] – długość 600mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2206 en. [1300mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 06 – wysokość 600mm [1300] – długość 1300mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2205 en. [600mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 05 – wysokość 500mm [600] – długość 600mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2205 en. [900mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 05 – wysokość 500mm [900] – długość 900mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2205 en. [1000mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 05 – wysokość 500mm [1000] – długość 1000mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)

FKO2205 en. [1200mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 05 – wysokość 500mm [1200] – długość 1200mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO2205 en. [1100mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 22- dwupłytyowy 05 – wysokość 500mm [1100] – długość 1100mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3306 en. [700mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytyowy 06 – wysokość 600mm [700] – długość 700mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3306 en. [800mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytyowy 06 – wysokość 600mm [800] – długość 800mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)

FKO3306 en. [900mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytyowy 06 – wysokość 600mm [900] – długość 900mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3306 en. [1300mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytyowy 06 – wysokość 600mm [1300] – długość 1300mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv - 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3306 en. [1200mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytyowy 06 – wysokość 600mm [1200] – długość 1200mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)

FKO3306 en. [1100mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytowy 06 – wysokość 600mm [1100] – długość 1100mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3306 en. [1000mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytowy 06 – wysokość 600mm [1000] – długość 1000mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3306 en. [1600mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytowy 06 – wysokość 600mm [1600] – długość 1600mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3306 en. [1800mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytowy 06 – wysokość 600mm [1800] – długość 1800mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3305 en. [800mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytowy 05 – wysokość 500mm [800] – długość 800mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3305 en [900mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytowy 05 – wysokość 500mm [900] – długość 900mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3305 en. [1000mm] FKO – grzejnik bocznozasilany 33 - trzy płytowy 05 – wysokość 500mm [1000] – długość 1000mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznozasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)

FKO3305 en. [1100mm] FKO – grzejnik bocznazasilany 33 - trzy płytowy 05 – wysokość 500mm [1100] – długość 1100mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznazasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3305 en. [1400mm] FKO – grzejnik bocznazasilany 33 - trzy płytowy 05 – wysokość 500mm [1400] – długość 1400mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznazasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)

FKO3305 en. [1300mm] FKO – grzejnik bocznazasilany 33 - trzy płytowy 05 – wysokość 500mm [1300] – długość 1300mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznazasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3305 en. [1600mm] FKO – grzejnik bocznazasilany 33 - trzy płytowy 05 – wysokość 500mm [1600] – długość 1600mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznazasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3309 en. [1100mm] FKO – grzejnik bocznazasilany 33 - trzy płytowy 09 – wysokość 900mm [1100] – długość 1100mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznazasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3309 en. [1000mm] FKO – grzejnik bocznazasilany 33 - trzy płytowy 09 – wysokość 900mm [1000] – długość 1000mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznazasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)
FKO3309 en. [800mm] FKO – grzejnik bocznazasilany 33 - trzy płytowy 09 – wysokość 900mm [800] – długość 800mm	energooszczędne grzejniki płytowe profilowane, bocznazasilane o szeregowym przepływie wody i zwiększonej efektywności oddawania ciepła. Grzejniki montowane na kołkach montażowych wyposażonych w dodatkowe zabezpieczenie grzejnika przed zrzuceniem. Podłączenie: 4 x gwint wewnętrzny G 1/2"; max. Ciśnienie pracy: 10bar; max. Temp. Pracy: 110 st.C; nastawa wstępna kv – 2,5-5,5; grzejniki wyposażone w 4 uchwyty mocujące (powyżej dł. 1800mm - 6 szt.)